

Le produit

Préserver son intimité sans se couper entièrement de l'extérieur grâce à la clôture semi-occultante NOVE, en acier galavnisé et plastifié avec revêtement anti-corrosion pour une longévité maximale.

Ce barreaudage sans soudure s'installe facilement grâce aux colliers métalliques de fixation poteaux/panneaux. La pose est donc rapide et simple. La visserie de sécurité quant à elle est indémontable.



















Caractéristiques

Gris 7016 Vert 6005 Blanc 9016

- Panneau avec lisses 40 x 40 x 1,5 mm horizontales et 35 x 35 x 1,5 mm verticales Tôle perforée carrée 30 x 30 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Possibilité de combiner avec un portail et un portillon du même modèle
- · Poteau rond vendu séparément
- · Capuchons en polypropylène résistant aux conditions climatiques
- Pose par scellement ou sur platine

2,48

HAUTEUR CLÔTURE (m)	PANNEAU		POTEAU ROND	
	LONGUEUR (m)	HAUTEUR (m)	TYPE (mm)	ENTRE AXE (m)
0.70		0.68		

Ø 60 x 2

0,98

1,50

2,565 +5 mm



Collier de fixation poteau rond

1,00

1,50