

FIL DE TENSION

Le produit

Accessoire indispensable à la tension d'un grillage, le fil de tension sert de support à la pose de tous types de grillages en rouleau.

Il se pose avec des tendeurs et des agrafes.


Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Galvanisé ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○

- Diamètre du fil de 2,1 à 3,9 mm
- Conditionné en bobines de 100 ml



FINITION	DIAMÈTRE (mm)	CONDITIONNEMENT (ml)
Galvanisé riche extrudé	2,1	100
	2,4	
	2,7	
	3,0	
	3,4	
	3,9	
Vert extrudé	2,5	
	2,7	
	3,2	
	3,8	
Vert fluidisé	1,9 / 2,4	
	2,4 / 2,9	
	3,0 / 3,4	
Gris extrudé	2,7	
	3,8	
Noir extrudé	2,7	
	3,2	
Blanc extrudé	2,7	
	3,2	
	3,8	



Fil extrudé

Toute coupure accidentelle permet l'exposition de l'âme métallique.



Fil fluidisé

Le plastique adhère parfaitement à la surface galvanisée de l'âme métallique et empêche toute sorte de corrosion. En cas de coupure, la fente ne s'élargit pas et l'âme métallique est protégée.