



brossard
grillages



PORTAIL BARREAUDÉ «ILLICLÔT»

Le produit

Le modèle battant Illiclôt est un portail barreaudé léger «prêt à poser» adapté à tous types de terrains.

Une gamme simple et rapide à installer, particulièrement adaptée à la clôture des zones résidentielles, individuelles et collectives ainsi qu'à certains types d'espaces publics.

Ce produit est réalisé en acier galvanisé de type Sendzimir Z275, puis thermolaqué par poudrage (80 microns minimum), leur conférant ainsi une très bonne résistance à la corrosion.

La gamme ILLICLÔT répond aux directives européennes en vigueur, et s'avère conforme à la norme EN 13241-1.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ●

- Montants tubes Galva 40 x 40 x 1.5 mm
- Barreaux profilés carrés 20 x 20 x 1.5 mm
- Passage 3 ou 4 m
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques
- Serrure encastrée - Pêne réversible
- Ouverture à la française - 110° maximum
- Gonds Inox réglables permettant un meilleur ajustement

Modèle prémonté sauf serrure (fournie)

PASSAGE (m)	HAUTEUR HORS SOL (mm)	HAUTEUR POTEAU (mm)	HAUTEUR VANTAIL (mm)	LARGEUR VANTAIL (mm)	POTEAUX (mm)
3	1200	1700	1170	1455	80 x 80 x 2
	1500	2000	1470		
	1750	2250	1720		
	2000	2500	1970		
4	1200	1700	1170	1955	80 x 80 mm
	1500	2000	1470		
	1750	2250	1720		
	2000	2500	1970		

