

PORTILLON «ILLICLÔT»

Le produit

La gamme ILLICLÔT ce sont des portails et portillons légers «prêts à poser», standards pour s'adapter à tous types de terrains. Une gamme simple et rapide à installer, particulièrement adaptée à la clôture des zones résidentielles, individuelles et collectives ainsi qu'à certains types d'espaces publics.

Les portails ILLICLÔT sont disponibles en remplissage barreaudé ou grillagé (maille 50x50).

Ces produits sont réalisés en acier galvanisé de type Sendzimir Z275, puis thermolaqués par poudrage (80 microns minimum), leur conférant ainsi une très bonne résistance à la corrosion.

L'ensemble de la gamme ILLICLÔT répond aux directives européennes en vigueur, et s'avère conforme à la norme EN 13241-1.




Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ●


- Montants tubes sendzimir 40 x 40 x 1,5 mm
- Barreaux profilés carrés 20 x 20 x 1,5 ou grillage maille 50 x 50 mm
- Pivots inox type GBM12 renforcés
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques - Gonds inox
- Serrure encastrée - Pêne réversible
- Verrou de sol et sabot à visser
- Battement de serrure à visser

PORTILLON BARREAUDÉ			
HAUTEUR (m)	BARREAUX (mm)	CADRE (mm)	POTEAUX (mm)
1	20 x 20 Entraxe 110	40 x 40	60 x 60 x 1,5
1,20			
1,50			
1,75			
2			

PORTILLON GRILLAGÉ			
HAUTEUR (m)	MAILLE (mm)	CADRE (mm)	POTEAUX (mm)
1	50 x 50 Ø 4	40 x 40	60 x 60 x 1,5
1,20			
1,50			
1,75			
2			



Serrure



Gond